

# Anfrage / Auftrag :



Firma: .....  
 Straße: .....  
 PLZ / Ort: .....  
 Termin: .....

gewünschte Liefertermin: .....

Komm.:  
 Versandart: Abholung-Anlieferung  
 Lieferanschrift:  
 Straße:  
 PLZ /Ort:

**Stahl-und Blechbau Schubert GmbH & Co. KG**  
 Naumburger Straße 15-17  
 D-04229 Leipzig

**Fax: 0341 – 49091 -30**



## Abgasleitung für Überdruckbetrieb bis 200° C

**SBS - EWÜ Nenndurchmesser ..... mm**

**Stärke : 0,6 / 1,0 mm**

| Kontrollverm./ Werkstattbem. | Pos | Stück | Bezeichnung   |
|------------------------------|-----|-------|---|
|                              | 1   |       | Ablaßschlaufe   |
|                              | 2   |       | Längenelement <b>1000</b> mm  |
|                              | 3   |       | Längenelement <b>500</b> mm   |
|                              | 4   |       | Längenelement <b>330</b> mm   |
|                              | 5   |       | Längenelement <b>250</b> mm <b>mit / ohne</b> Meßstutzen                          |
|                              | 6   |       | Teleskopschiebestück von <b>420 bis 620</b> mm mit Kragen und Spannschelle BWE    |
|                              | 7   |       | Abstandhalter zum Aufspannen  |
|                              | 8   |       | Kaminkopfabdeckung hinterlüftet <b>X</b> mm                                       |
|                              | 9   |       | Wetterkragen  |
|                              | 10  |       | Abzweigstück <b>87° / 90°</b>   |
|                              | 11  |       | Einlaßbogen <b>87° mit / ohne Stützfuß</b> und Bodenkappe                         |
|                              | 12  |       | Fußstütze verstellbar <b>mit / ohne</b> Auflage für Einlaßstück                   |
|                              | 13  |       | Reinigung/Prüföffnung <b>rund mit Deckel mit / ohne</b> Kondensatablauf           |
|                              | 14  |       | Kesselanschlußstück auf Nennweite <b>mm einsteckend / übersteckend</b>            |
|                              | 15  |       | Lippendichtung und Anpassung der Muffe für LD (Überdruckbetrieb)                  |
|                              | 16  |       | Klemmband schmal 100 mm / breit 150 mm (Verbindung der horizontalen Abgasleitung) |
|                              | 17  |       | Bogen <b>87° / 90° mit / ohne</b> Prüföffnung                                     |
|                              | 18  |       | Bogen fest <b>15°, 30°, 45°, mit / ohne</b> Prüföffnung                           |
|                              | 19  |       | Zwischenstütze <b>mit / ohne</b> Dehnungsausgleich                                |
|                              | 20  |       | <b>Tür 14 / 20 / Tür 18 / 25 mit angepunkteter Schachtverl. 200 mm lang</b>       |
|                              | 21  |       | Lüftungsgitter <b>10 / 16 Tür 14 / 20 Tür 14 / 20 mit Lüftungsgitter</b>          |
|                              | 22  |       | Kondensatsiphon   |
|                              | 23  |       | Schalldämpfer <b>500 / 750 / 1000 lg SDK mit 1 Ablaufstutzen 1/2"</b>             |
|                              | 24  |       |   |